

EINSATZÜBUNG:




„Zimmerbrand im Erdgeschoss, keine Menschen und Tiere in Gefahr, Wasserentnahmestelle der Überflurhydrant, Verteiler eine B-Länge in Richtung Straße vor.“

Schlauchtrupp zum Absichern der Einsatzstelle mit Warndreiecken und Warnleuchten je 30 Meter vor dem Löschfahrzeug und dem Überflurhydrant.

Maschinist übernimmt Atemschutzüberwachung

Zum Einsatz fertig!“



- Truppführer verlegt B-Leitung von Feuerlöschpumpe zum Hydrant
- Truppmann spült den Hydranten und nimmt ihn in Betrieb

- Trupp rüstet sich als Sicherheitstrupp aus mit: Atemschutzgerät, Atemschutzmaske, Rettungstuch, Handfunkgerät, Feuerwehreine, Handlampe, Feuerwehrraxt, Strahlrohr und einen Schlauchtragekorb
- Lässt sich bei der Atemschutzüberwachung registrieren

- Legt die Geräte am Verteiler ab
- Kuppelt C-Schlauch am 2. Rohr am Verteiler an
- Trupp stellt sich am Verteiler bereit
- Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer **„Wassertrupp als Sicherheitstrupp einsatzbereit!“**



„Zum Abmarsch fertig“

Gruppe baut gemeinsam ab, verlädt die Geräte (OHNE VERKEHRSABSICHERUNG) und tritt wieder vor dem Fahrzeug an.